

# KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH ÚPRAVA PROSKLENÉ FASÁDY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

LISTOPAD 2016

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### Údaje o stavbě

- a)**      název stavby                      Krajská knihovna v Pardubicích – úprava prosklené fasády
- b)**      místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  
Perštýnské náměstí, objekt č.p. 79, 530 02 Pardubice  
katastrální území Pardubice [717657],  
pozemky č. parcelní: 63
- c)**      předmět projektové dokumentace  
Dokumentace pro stavební povolení

### Údaje o stavebníkovi

Krajská knihovna v Pardubicích  
Příspěvková organizace Pardubického kraje  
Pernštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice, IČ 00085219

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.  
Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6  
IČ: 274 58 822  
Statutární zástupci:  
Ing. arch. Aleš Papp, jednatel  
(ČKA autorizace se všeobec. působností A.0: 3034)  
Ing. arch. Milan Vít, jednatel  
(ČKA autorizace se všeobec. působností A.0: 3035)

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1.	ÚVOD .....	4
2.	ÚPRAVA PROSKLENÉ FASÁDY .....	4

## 1. ÚVOD

Jedná se o změnu dokončené stavby. Tento projekt upravuje jižní fasádu proskleného dvoupodlažního traktu, který byl součástí přístavby historické budovy Zlatý beránek z roku 2005. Stavební záměr je vložit do prosklené jižní fasády tohoto krčku nové otvíravé díly, které budou umístěny do úrovně 2.NP. Navrhované stavební úpravy nemají významný vliv na celkový vzhled budovy, jak je doloženo na fotografiích KKP\_DSP\_D.1.1\_800\_00 - Zákres do fotografie.

## 2. ÚPRAVA PROSKLENÉ FASÁDY

Do stávající jižní fasády dvoupodlažního krčku se v úrovni 2.NP osadí 3 nové otvíravé díly. Do stávající fasády se po demontáži zasklení vevaří nový svislý ocelový sloupek z fasádního systému totožného se stávajícím fasádním systémem. Svařovaný spoj bude přebroušen. Poté se do fasády vloží nový okenní rám s novým okenním křídlem. Podle dostupných informací je fasáda provedena ze systému JANSEN VISS a Janisol. Profily, kování, panty, zámkové klíčky, těsnění, zasklení budou shodné se současnými prvky.

### Profily – povrchová úprava

Odstín tmavošedý matný dle odstínu současných profilů, nátěr štětečkem a válečkem. Podle dostupných informací by mělo jít o odstín RAL 7011. Pro ověření vizuální shodnosti nových profilů se stávajícími je nutno předložit vzorek nátěru na ocelovém profilu o délce min. 0,5m. K posouzení shodnosti vzorku a stávajících nátěrů bude přizván odpovědný zástupce investora a architekt.

### Těsnění

Černá pryž

### Kování

Klika dle stávajících, oválný štítek, broušený nerez mat.

### Dvojsklo

Zasklení bude použito shodné se stávajícím. Podle dostupných informací by mělo jít o Planibel energy, poz. 2-16 Stratobel 55.1. Meziskelní tepelně izolační rámeček bude černý, shodný se stávajícími. Pro ověření vizuální shodnosti nových dvojskel se stávajícími je nutno předložit vzorek dvojskla o rozměru min 0,5 x 1,0m včetně tepelně izolačního rámečku a porovnat jej na místě se stávajícím zasklením. K posouzení shodnosti vzorku a stávajícího zasklení bude přizván odpovědný zástupce investora a architekt.

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace včetně statického návrhu profilů a skel bude součástí dodávky. Dílenská dokumentace bude před zahájením výroby předložena investorovi a architektovi k připomínkám a schválení.

Vypracoval:

Ing.arch. Aleš Papp

Ing.arch. Eva Richtrová